


스피드 컨트롤러용 홀더 TMH Series

원터치 피팅부착 스피드 컨트롤러(인라인 타입)의 고정용 홀더입니다.

단품의 고정이 가능



●홀더 부착



스피드 컨트롤러용 홀더

사양

주위온도	~20~60°C
재질	폴리프로필렌
색	백색

부속품/설치용 십자구멍부착 냄비머리 작은나사(아연 크로메이트 처리)

형식	사이즈 (호칭×길이)	개수
밀리사이즈 TMH-23J TMH-01J	M3×15	1
TMH-04J TMH-03J	M3×20	
TMH-06J TMH-07J	M4×25	
TMH-08 TMH-09	M4×35	
TMH-10	-	
TMH-12 TMH-13	-	

시리즈

아래 표에서 각종 스피드 컨트롤러에 적용하는 홀더/TMH를 선정

밀리사이즈


적용시리즈	튜브사이즈	적용튜브					
		23 ø3.2	04 ø4	06 ø6	08 ø8	10 ø10	12 ø12
AS1002F	TMH-23J		TMH-04J	TMH-06J			
AS2002F							
AS2052F				TMH-06	TMH-08		
AS3002F				TMH-07			
AS4002F						TMH-10	TMH-12 TMH-13

주) AS1002F-02에 적용 가능한 TMH는 없습니다.

인치사이즈

적용시리즈	튜브사이즈	적용튜브					
		01 ø1/8"	03 ø5/32"	07 ø1/4"	09 ø5/16"	11 ø3/8"	13 ø1/2"
AS1002F	TMH-01J		TMH-03J	TMH-07J			
AS2002F							
AS2052F				TMH-07	TMH-09		
AS3002F							
AS4002F						TMH-10	TMH-13

외형치수도



형식	øD1	øD2	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	기호
밀리사이즈 TMH-23J TMH-01J	8.5										1/8J
TMH-04J TMH-03J	9.4	3.3	4.5	4.6	7.5	6	12	7.2	6.6	18	4 5/32J
TMH-06J	11.7										6J
- TMH-07J	12.1	3.3	6.3	6.4	9.3	7.7	15.4	8.5	8.3	21	1/4J
TMH-06	13.1										6
- TMH-07	13.5	4.3	7.1	7.2	11.1	10	20	11	10.6	26.5	1/4
TMH-08 TMH-09	15.5										8 5/16
TMH-10	18.8										10
TMH-12	21.2	4.3	9.5	9.6	13.5	14	28	14.2	14.6	34	12
- TMH-13	22										1/2