



난연성(UL-94규격 V-0상당) FR 소프트 나일론 튜브 **TRS Series**

RoHS



스폿 용접 등 불꽃이 튀는 환경
에서 일반공기압 및 물 배관용.
난연성 튜브.

최고사용압력



시리즈 표

호칭	TRS0603	TRS0805	TRS1065	TRS1208
외경 mm	6	8	10	12
내경 mm	3	5	6.5	8
흑색 (B)	●	●	●	●
백색 (W)	●	●	●	●
적색 (R)	●	●	●	●
청색 (BU)	●	●	●	●
녹색 (G)	●	●	●	●

사양

사용유체		공기, 물			
최고사용압력 MPa	20°C	1.2			
	40°C	1.2			
	60°C	0.7			
적용피팅		FR 원터치 피팅 KR-W2 시리즈			
최소굽힘반경 mm		17	19	27	32
사용온도		-20~+60°C, 물의 경우 : 0~60°C(동결 없어야 함)			
재질		난연 나일론(UL-94규격 V-0 상당)			

⚠제품개별 주의사항

사용하기 전에 반드시 숙지하여 주십시오. 안전상 주의, 피팅&튜브/공통 주의사항에 관해서 홈페이지 상의 WEB 카탈로그를 참조해 주십시오.

⚠주의

- ①일반공업용수에 사용할 수 있습니다. 그 외에 사용하는 경우는 당사로 문의하십시오.
또 서지압은 최고 사용압력 이하로 낮추어서 사용하십시오.
서지압이 최고사용압력을 넘으면 피팅의 파손이나 튜브파열의 원인이 됩니다.
- ②단열압축에 의한 비정상적인 온도상승이 있는 경우는 튜브파열의 원인이 됩니다.

형식표시방법

